

Центрифуга GNLW363 BG Solids Control – 1 шт.

- Абсолютно новая, не эксплуатировалась (в заводской упаковке);
- Закуплена на заводе изготовителе в КНР в 2014 г.;
- Имеется вся техническая и сопроводительная документация (паспорт, инструкция/руководство);
- В наличие, г. Краснокамск, Пермского края.
- Имеются документы подтверждающие таможенные выплаты и пр.
- Характеристики:

Модель:	GNLW363BG
Диаметр барабана:	360mm
Длина барабана:	1270mm
Макс. производительность:	40 m3/h (250GPM)
Ном. производительность:	30 m3/h (176GPM)
Макс. Скорость :	3600RPM
Скорость вращения :	3200RPM
Макс. G-сила:	3063
Ном. G-сила:	2062
Размеры удерживаемых:	2~5 мкм
Передаточное отношение редуктора:	57:1
Основной двигатель:	30Kw,380V/50Hz/3Phase
Вспомогательный двигатель:	10Kw,380V/50Hz/3Phase
Взрыв. Исполнение:	Exd II BT4/ IEC EX/ ATEX
Электрический шкаф:	Exd
Габариты :	2939x1748x1320mm
Вес:	3010кг



Центрифуга USM Dekanter – 1 шт.

- Центрифуга торговой марки USM, аналог Solids Control;
- Не новая, эксплуатировалась с целью прохождения промышленных испытаний на объекте ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой Бурение" в течение месяца. Имеется Акт об успешном прохождении испытаний. После испытаний полностью восстановлена (заменены быстроизнашивающиеся элементы, подкрашена) в отличном состоянии;
- Имеется вся техническая и сопроводительная документация (паспорт, инструкция/руководство, Акт, сертификат);
- В наличие, г. Краснокамск, Пермского края.

- Характеристики:

Максимальный расход продукта, м ³ /ч.....	45
Максимальная плотность раствора, кг/м ³	1126
Расчетная температура раствора, °С.....	80
Максимальная рабочая скорость, об/мин.....	2500
Номинальная мощность, кВт.....	48
Напряжение, В.....	380
Мощность основного двигателя, кВт.....	37
Габаритные размеры, не более, мм.....	3023x1778x864
Масса не более, кг.....	1500



Центрифуга Alfa Laval CFNX 414 B-31 G – 1 шт.

- Не новая, эксплуатировалась мало, восстановлена, в отличном состоянии;
- Документы утеряны, после переезда производства;
- В наличие, г. Краснокамск, Пермского края;
- Шкаф управления взрывозащищённый с плавным пуском;
- Питющий насос GNW60 2014 г.. (Эл.дв. 11кВт - 1 шт 11кВт/970 об/мин.)



Ситогидроциклонная установка (СГУ) USM Cyclo - 2 шт.

- СГУ торговой марки USM, аналог Swaco (модель 2014 г.).
- 1 новое, второе эксплуатировалось с целью прохождения промышленных испытаний на объекте ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой Бурение" в течение месяца. Имеется Акт об успешном прохождении испытаний. После испытаний полностью восстановлено (заменены быстроизнашивающиеся элементы, пружины) в отличном состоянии; Усиленная рама вибросита, резиновые прослойки.
- Имеется вся техническая и сопроводительная документация (паспорт, инструкция/руководство, Акт, сертификат);
- В наличие, г. Краснокамск, Пермского края.
- Характеристики:

Режим 1 – вибродвигатели вращаются во встречном направлении

Режим 2 – вибродвигатели вращаются в противоположном направлении.

Режим 3 - (для СГУ) - включение третьего вибродвигателя.

Мощность потребления от сети переменного тока не более, кВА 5.
Производительность, м³/ч.....120
Сила колебаний..... $\leq 6,9G$
Угол наклона рабочей поверхности °.....-3 до +3
Амплитуда колебаний рабочего стола, мм от 4,14 до 5,96.
Время выхода на максимальную частоту колебания рабочего стола не более, с 10.
Габаритные размеры (СГУ) не более, мм 3044 x 1749 x 1330 (3044x2044x2285).
Масса не более, кг 1500.
Средний срок службы, лет 6.
Эл. двигатель MVSИ 15/700-S02 0.525 кВт – 1 шт (Италия)
Эл. двигатель MVSИ 15/3000-S08 1.9кВ т- 2 шт (Италия)

(Навесное оборудование: пескоотделители, илоотделители, циклоны - производства ООО «Исот Плюс»)



Вибросито USM Vibro - 2 шт.

- Вибросита торговой марки USM, аналог Swaco (модель 2014 г)
 - 2 новых, одно эксплуатировалось с целью прохождения промышленных испытаний на объекте ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой Бурение" в течение месяца. Имеется Акт об успешном прохождении испытаний. После испытаний полностью восстановлено (заменены быстроизнашивающиеся элементы) в отличном состоянии;
 - Имеется вся техническая и сопроводительная документация (паспорт, инструкция/руководство, Акт, сертификат);
 - В наличие, г. Краснокамск, Пермского края.
- Усиленная рама вибросита, резиновые прослойки.
- Характеристики:

Режим 1 – вибродвигатели вращаются во встречном направлении

Режим 2 – вибродвигатели вращаются в противоположном направлении.

Мощность потребления от сети переменного тока не более, кВА 5.
Производительность, м³/ч.....120
Сила колебаний..... ≤ 6,9G
Угол наклона рабочей поверхности °.....-3 до +3
Амплитуда колебаний рабочего стола, мм от 4,14 до 5,96.
Время выхода на максимальную частоту колебания рабочего стола не более, с 10.
Габаритные размеры (СГУ) не более, мм 3044 x 1749 x1330 (3044x2044x2285).
Масса не более, кг 1500.
Средний срок службы, лет 6.
На первом Эл. двигатель MVSI 15/3810-S02 -2.2кВт – 2 шт. (Италия)
На втором Эл. двигатель MVE 380/150-1.72кВт – 2 шт (КНР)
На третьем Эл. двигатель MVSI 15/3000-S08 -1.9кВт – 2 шт (Италия)



Вибросито Solids Control - 2 шт.

- Новые, не эксплуатировались, в заводской упаковке.
- Закуплены на заводе изготовителе в КНР в 2014 г.;
- Имеется вся техническая и сопроводительная документация (паспорт, инструкция/руководство);
- В наличие, г. Краснокамск, Пермского края.
- Имеются документы, подтверждающие таможенные выплаты и пр.
- Характеристики:

Модель:	GNZS703E-HB
Исполнение вибрации:	Линейное
Макс. Производительность:	120 m ³ /h
Мощность:	2x1.72(Kw)
Площадь сеток:	2.63м ³ , 3 сетки
G-Сила:	≤7.5G (регулируемый)
Двойная амплитуда:	6.0~7.2мм
Регулируемый угол наклона:	-1°~+5°
Высота дамбы:	895мм
Статер:	Магнитный статер
Габариты (мм):	2717x1998x1428mm
Вес:	1675кг
Электропитание:	380V/50Hz/3Phase
Материалы виброящика:	Q345
Эл. двигатель MVE 380/150-1.72кВт-2шт (Китай)	

